

DistilaMax MW®



A **DistilaMax MW®** aktív szárított élesztő árpamalátából készített sörle erjesztésével előállított maláta whiskyhez. A DistilaMax MW nagyon stabil, nagy csíraszámú szeszélesztő. Szelektált *Saccharomyces cerevisiae* élesztőtörzs.

TERMÉKJELLEMZŐK

A DistilaMax MW® nagyon szép aromatikával rendelkező italt erjeszt, amit a Maláta Whisky előállítók is kedvelnek.

A DistilaMax MW® alkoholtoleranciája: ≤ 15 v/v%.

LEÍRÁS

A DistilaMax MW® szeszélesztő *Saccharomyces cerevisiae*.

Szárazanyagtartalom: > 92 %

A csíraszám: 1×10^{10} sejt/g

ALKALMAZÁS

A DistilaMax MW® a legtöbb maláta whisky erjesztésére használható. Árpamalátából készült sörle erjesztésére. Hatékonyan erjeszt változatos feltételek esetén is. pH tolerancia: 3,5-6,0. Hőmérséklet tolerancia: 20-33 °C.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Rehidratálja az élesztőt 10x-es mennyiségű tiszta, 32-36 °C-os vízben. Kíméletesen keverje el az élesztőt a vízzel és várjon 15-20 percet (maximum 20 percet).

Adja a rehidratált élesztőt a melaszcefrehez. Ha a cefre és a rehidratált élesztő között a hőmérséklet különbség 8 °C-nál nagyobb, akkor adjon az élesztős oldathoz lassan a beoltandó anyagból annyit, hogy csökkenjen a hőmérséklet különbség (az élesztőt ne érje hideg stressz).

Az ajánlott adagolási dózis 1 g élesztő/l sörle. Folyamatosan, erőteljesen keverje 5 percig a sörlevet mielőtt a rehidratált élesztőt hozzáadja.

Ha az élesztő hosszabb ideig marad 36 °C-on, mint az előírt idő, akkor az az alkoholkhozatal rovására mehet.

TÁROLÁS, KEZELÉS

Száraz, hűvös helyen kell tárolni. Ne érje extrém hőmérséklet változás és nedvesség a maximális aktivitás fenntartása érdekében. Ilyen körülmények között az élesztő, aktivitása garantált. Eltarthatóság a gyártási időtől számított 3 év.

CSOMAGOLÁS

- 10 kg vákuumzárt fóliazsák
- 500 g vákuumzárt csomag

A termékleírason feltüntetett információk és adatok a jelenlegi legjobb tudásunk szerint születtek, az adatlap készítésének időpontjában igazak és hitelesek. Azonban az ajánlások és javaslatok nem jelentenek jótállást és garanciát. A felhasználó felelőssége a termék alkalmazásának, a felhasználás körülményeinek a meghatározása.



LALLEMAND
ETHANOL
TECHNOLOGY