

UVAFERM SVG

Bogyós gyümölcs illatú elegáns fehérborok

TERMÉK, TÖRZS: Borászati kutatóintézetekkel (ITV - Institut Technologie du Vin és a Nanti Egyetem) kooperációban a Loire-völgyében (Fro.) szelektált szárított élesztő. *Saccharomyces cerevisiae*.

ERJESZTÉSI VISELKEDÉS: Az alkoholos erjedés során képződő Sauvignon aromák intenzív vizsgálata vezetett az UVAFERM SVG szelekciójához. Az UVAFERM SVG feketeribizlis Sauvignon borokat erjeszt. Más fehérborfajták erjesztésére is jól használható, ilyenkor szintén megjelenhet a feketeribizlis, Sauvignon blanc-ra emlékeztető aromakarakter. Fajtától és bortípustól függően málna (pl. Zenit) és egres illatok, ízek is megjelennek az SVG-vel erjesztett borokban. Testes, gyümölcsös, kifejezetten aromagazdag és aromastabil borokat erjeszt.

AZ UVAFERM SVG HATÁSA FEHÉRBOROKRA:

- Megakadályozza a nemkívánatos oxidációt
- A fehérbor tisztaságát biztosítja
- Nagy extrakt és aromatartalom
- Illatanyagok felszabadítása
- A borok aromakomplexitását fokozza: gyümölcsös, feketeribizlis, málnás és köszmítés borok
- Csökkenti az almasavtartalmat (akár 15-25 %-os almasavcsökkentés is (hőmérsékletfüggő))
- Kisebb kénessavigény
- Jó glicerintermelés

JAVASOLT DÓZISA: 20-30 g/hl must.

MUSTHOZ, CEFRÉHEZ ADÁS: REHIDRATÁCIÓ után. Az optimális élesztőaktivitás eléréséhez a szárított élesztőt kb. 10 x-es mennyiségű (azaz 1 kg élesztő kb. 10 l vízben) 35-40 °C (max. 40 °C) hőmérsékletű **KLÓRMENTES** ivóvízben folyamatos keverés közben "feloldjuk". 15 perces állásidő után a rehidratált élesztőt az erjesztendő tételhez adjuk. Az élesztőt az erjesztendő tételben jól keverjük el! A beoltásnál vigyázzunk, hogy a rehidratált élesztő és a beoltandó anyag hőmérséklete közötti különbség ne haladja meg a 10°C-ot. Megoldás: egy- vagy kétlépéses szoktatás.

Rehidratációjakor a GO-Ferm használata feltétlen ajánlott!

TÁROLÁS: A vákuumcsomagolt UVAFERM élesztő száraz, hűvös helyen tárolva 48 hónapig garantáltan megfelelő aktivitású marad. Optimális tárolási körülmények: száraz hely, 5-15 °C hőmérséklet. Felbontás után felhasználandó! Kérjük a használati utasítások betartását!